

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

алюминиевых конструкций изготовленных из профилей системы **ALUTECH — ALT100P**

решение для комплексного остекления
балконов и лоджий

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЙ:

- 1.1. Серия алюминиевых профилей ALUTECH – ALT 100P предназначена для остекления балконов и лоджий.
- 1.2. Система состоит из алюминиевых профилей без терморазрыва.
- 1.3. Готовые конструкции служат для защиты неотапливаемых помещений от внешних атмосферных воздействий: дождя, ветра, шума и пыли.
- 1.4. Влаagoотвод реализован через внутренние камеры ригелей. Ригели являются накопителями конденсата и атмосферной влаги, которые отводятся наружу через системные дренажные отверстия.
- 1.5. Открывающиеся элементы состоят из алюминиевых профилей, которые соединяются при помощи закладных деталей с использованием винтовых соединений и/или соединений при помощи самонарезающих винтов без применения закладных деталей.
- 1.6. Заполнения устанавливаются в каркас и фиксируются штапиками.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

- 2.1. При открывании створок, убедитесь в отсутствии каких - либо предметов между профилем створки и рамы, и элементами фурнитуры (лёд, щепки, камни и т. д.). Попадание посторонних предметов в створку может привести к ее неработоспособности.
- 2.2. В холодный период при понижении температуры воздуха на балконе во избежание образования конденсата (запотевание), создайте искусственную вентиляцию, т.е. приоткройте одну из створок приблизительно на 3–5 см.
- 2.3. Избегайте резких открытий/закрытий, вызывающих сильные удары створок, это может привести к нарушению монтажных регулировок, а так же к механическим повреждениям стекла и профиля.
- 2.4. При обнаружении неисправностей в течение действия гарантийного срока их можно оперативно устранить, воспользовавшись услугами сервисной службы (необходимо обратиться в адрес компании, которая осуществляла монтаж).

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ:

- 3.1. Работы по уходу должны проводиться регулярно один-два раза в год (смазывать элементы фурнитуры необходимо в теплую погоду — весной и осенью).
- 3.2. Обычные загрязнения от пыли и дождя устраняются с помощью теплого мыльного раствора. При этом необходимо знать, что применение порошковых и абразивных чистящих средств, а также трущих предметов недопустимо и приведет к повреждению окрашенных поверхностей.
- 3.3. Проверяйте дренажные отверстия для отвода воды с горизонтальной поверхности профиля нижней рамы. При необходимости прочищайте их тонким, желательно пластиковым / деревянным не острым предметом.

4. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- 4.1. Усиливать нагрузки на створки в особенности повисать на них.
- 4.2. Самостоятельно ремонтировать и регулировать конструкции в течение действия гарантийного срока, ослаблять или откручивать крепежные винты, гайки, отдельные детали и узлы. При любых нарушениях работы конструкции необходимо обращаться к специалистам сервисной службы.
- 4.3. Создавать искусственное давление на конструкцию, использовать сильные фронтальные удары и т. п.
- 4.4. Использовать подручные инструменты для открытия створок (молотки, отвёртки, пассатижи, гвоздодёры и т. д.).
- 4.5. В зимний период отогревать створки горячей водой, феном и т.п.
- 4.6. Размещать, в том числе временно, в непосредственной близости от оконных конструкций источников тепла, способных вызвать нагревание алюминиевого профиля и стекла.
- 4.7. Нарушать целостность внутренних камер ригелей посредством сверления отверстий в стенках. Не системные отверстия в стенках ригелей (в следствие крепления к ригелю несущих элементов натяжных, гипсокартонных и прочих потолков, кронштейнов для вазонов, вешалок и прочих бытовых предметов), без должной герметизации, являются источниками проникновения влаги внутрь балкона.

Соблюдение всех вышеперечисленных простых правил позволит вам сохранить работоспособность алюминиевых конструкций, изготовленных из профилей системы ALUTECH — ALT100P на долгие годы.